



Вращающаяся светодиодная тройная голова

Светодиодный источник:

Лучи: 12\*10Вт RGBW (3x4)

Кольца: 3 кольца 12\*0.2Вт 5050 RGB

Лазер: 1 зеленый лазер 50 мВт, 1 красный лазер 100 мВт, 1 синий лазер 40 мВт

Потребляемая мощность: 200 Вт

DMX: 21 каналов

Движение: панорамирование: 540°, бесконечное вращение

Режим управления: автоматический, звуковая активация, DMX512, ведущий/ведомый  
 Диммер: линейный плавный 0–100%  
 Разъемы DMX: 2 x 3-pin XLR вход/выход  
 Напряжение: 220В 50Гц  
 Корпус: пластик  
 Размер, мм: 290 x 240 x 270  
 Вес нетто: 4,85 кг  
 Вес брутто: 6,4 кг

#### Меню прибора

| Menu  | Описание    |                           |
|-------|-------------|---------------------------|
| ADDR  | A001 — A512 | Выбор адреса DMX          |
| Shou  | DMX         | Режим DMX                 |
|       | ATO1        | Режим автоматический 1    |
|       | ATO2        | Режим автоматический 2    |
|       | SOUND       | Режим от звука            |
| CHND  | 21 ch       | Режим 21 каналов          |
| PSEt  | YES         | Реверс панорамы выкл      |
|       | NO          | Реверс панорамы вкл       |
| TILT1 | YES         | Вращение 1 реверс выкл    |
|       | NO          | Вращение 1 реверс вкл     |
| TILT2 | YES         | Вращение 2 реверс выкл    |
|       | NO          | Вращение 2 реверс вкл     |
| TILT3 | YES         | Вращение 3 реверс выкл    |
|       | NO          | Вращение 3 реверс вкл     |
| SOND  | BO          | Режим звука               |
|       | SLOW        | Режим звука медленный     |
| SENS  | 0-100       | чувствительность звука    |
| LED   | ON          | Подсветка всегда включена |
|       | OFF         | Выкл                      |
| DISP  | YES         | Дисплей реверс            |

|      |     |                                  |
|------|-----|----------------------------------|
|      | NO  | Дисплей реверс выключен          |
| VER  |     | версия программного обеспечения  |
| Fact | YES | Восстановить начальные установки |
|      | NO  |                                  |

#### Описание адресного пространства DMX

| адрес | Функция    |        | значение | описание                                 |
|-------|------------|--------|----------|------------------------------------------|
|       | 1          | Pan    | 0-255    | вращение панорамы 0-540гр                |
| 2     |            | Tilt 1 | 0-127    | Позиция 0-360гр                          |
|       |            |        | 128-191  | Скорость вращения по часовой стрелке     |
|       |            |        | 192-255  | Скорость вращения против часовой стрелки |
| 3     |            | Tilt 2 | 0-127    | Позиция 0-360гр                          |
|       |            |        | 128-191  | Скорость вращения по часовой стрелке     |
|       |            |        | 192-255  | Скорость вращения против часовой стрелки |
| 4     |            | Tilt 3 | 0-127    | Позиция 0-360гр                          |
|       |            |        | 128-191  | Скорость вращения по часовой стрелке     |
|       |            |        | 192-255  | Скорость вращения против часовой стрелки |
| 5     | P/T speed  |        | 0-255    | Скорость вращение pan tilt               |
| 6     | Dimmer     |        | 0-255    | Линейный диммер от 0 до 100              |
| 7     |            | Strobe | 0-10     | Стробоскоп выключен                      |
|       |            |        | 11-255   | Регулирование скорости стробоскопа       |
| 8     | Red        |        | 0-255    | Яркость красного                         |
| 9     | Green      |        | 0-255    | Яркость зеленого                         |
| 10    | Blue       |        | 0-255    | Яркость синего                           |
| 11    | White      |        | 0-255    | Яркость белого                           |
| 12    | Halo Red   |        | 0-255    | Яркость кольца красный                   |
| 13    | Halo Green |        | 0-255    | Яркость кольца зеленый                   |

|    |                  |         |                        |
|----|------------------|---------|------------------------|
| 14 | Halo Blue        | 0-255   | Яркость кольца синий   |
| 15 | Red Lazer        | 0       | Лазер красный выключен |
|    |                  | 1-255   | Лазер красный вкл      |
| 16 | Green Lazer      | 0       | Лазер зеленый выключен |
|    |                  | 1-255   | Лазер зеленый вкл      |
| 17 | Blue Lazer       | 0       | Лазер синий выключен   |
|    |                  | 1-255   | Лазер синий вкл        |
| 18 | Led Macro        | 0-6     | макросы выключены      |
|    |                  | 7-132   | Эффект 1               |
|    |                  | 133-255 | Эффект 2               |
| 19 | макросы вращения | 0-6     | макросы выключены      |
|    |                  | 7-132   | Режим 1                |
|    |                  | 133-255 | Режим 2                |
| 20 | Общие макросы    | 0-6     | макросы выключены      |
|    |                  | 7-132   | Режим 1                |
|    |                  | 133-255 | Режим 2                |
| 21 | Сброс            | 0-240   | нет реакции            |
|    |                  |         | Сброс после 3 секунд   |